Cuiabá, Ação e Luverdense saem na frente e estão próximos das semis

ESTADUAL 2021. Dourado fez 2 a 0 no Dom Bosco e continua invicto; Sorriso e Operário ficam no empate

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Neste fim de semana foram disputadas as partidas de ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense 2021. Nos quatro jogos disputados, três deles tiveram um vencedor, enquanto apenas um terminou em empate. Todos os jogos de volta serão disputados nesta quarta-feira (28).

No sábado (24), o Grêmio Sorriso recebeu o Operário-VG, no Egídio José Preima. O primeiro tempo foi bastante movimentado, tanto que os quatro gols da partida saíram nele. O Chicote abriu o placar com Luan, aos 9 minutos. O Lobo do Norte empatou aos 27 com Brandão. Aos 48 minutos, Welisson deixou a equipe várzea-grandense na frente de novo.

Mas um minuto depois, Brandão novamente empatou e deixou o placar em 2 a 2. O segundo tempo foi um pouco mais cadenciado, sem grandes oportunidades. Agora, as duas equipes se enfrentam no Dito Souza, às 9h. Em caso de empate, a disputa vai para os pênaltis.

No domingo (25), mais três partidas. Pela manhã, o Ação/Santo Antônio confirmou o ótimo desempenho no campeonato e venceu o União Rondonópolis por 3 a 1, no Dito Souza. Odail Júnior de pênalti abriu o placar aos 23, e Pedro Paulo ampliou aos 40 minutos. Na segunda etapa, Deivisson Pikachu ampliou aos 11 e depois teve ótima oportunidade para fazer o quarto, mas a zaga colorada tirou em cima da linha. Na sequência, Emerson Bacas aproveitou cruzamento e fez de cabeça o gol de honra do União. Com o resultado, o Ação pode até perder por um gol de diferença na partida no Luthero Lopes, em Rondonópolis, às 19h, que mesmo assim avança de forma inédita às semifinais.

Já o Cuiabá segue mostrando sua grandeza no estado e venceu fácil o Dom Bosco por 2 a 0, na Arena Pantanal. Apesar de pressionar bastante o Azulão, os gols da vitória saíram apenas no segundo tempo. O atacante Guilherme Pato recebeu belo passe sozinho na meia-lua da área, teve tempo de dominar e deslocar o goleiro abrindo o placar. O segundo veio só aos 45 minutos com Josiel, que aproveitou cruzamento e cabeceou.

O goleiro defendeu, mas no rebote o atacante mandou para as redes do jeito que deu. Com a vitória, o Dourado, assim como o Ação, pode perder por até um gol de diferença para avançar às semis. A partida será na Arena Pantanal.

O último jogo de domingo foi entre Luverdense e Nova Mutum, no Passo das Emas. E foi o LEC quem surpreendeu. Isac, aos 41 minutos do primeiro tempo, fez o gol da vitória e, de quebra, derrubou a invencibilidade do Azulão da Massa, que não perdia uma partida oficial há mais de 400 dias.

Agora, o Verdão do Norte joga pelo empate no Valdir Doilho Wons, enquanto o NMEC precisará vencer por dois gols de diferença para avançar. Se a vitória vier por apenas um gol de vantagem (independente do placar), a disputa segue nas penalidades.

FOTO: ASSCOM/DOURADO

Cuiabá venceu e pode até perder no jogo de volta

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO "VALE DO PEIXOTO"
CNPJ: 02.997.711/0001-08 E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte.

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PORTARIA Nº 3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.048000/1200-01

1. DO OBJETO

1.1. Fica retificado o **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PORTARIA Nº 3.664/2020 E PROPOSTA DO FNS Nº 11279.048000/1200-01,** EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO ALVORADA, CIDADE DE PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, conforme abaixo descrito:

1.1.1. Justificamos que as alterações descritivas se deram em resposta à **Impugnação** da empresa **HOSPCOM**, em relação aos equipamentos acima elencados, visando a lisura e a competitividade no certame, conforme consta na CI nº 341/2021, da lavra da Sra. Veroni Maria Pansera, diretora do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, solicitando tais modificações.

Onde lia-se:

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS

3.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	**APARELHO DE ANESTESIA** Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema que permite o acoplamento para vaporizadores. Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador	1	129.940,00	129.940,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
	eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: ✓ 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. ✓ 01 balão para ventilação manual adulto. ✓ 01 balão para ventilação manual infantil. ✓ 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano e Isoflurano; ✓ 04 sensores de fluxo; ✓ 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para oxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. ✓ Máscaras faciais adulto e pediátrica – todos os números.			
24	**MONITOR MULTIPARÂMETROS** Tela TFT LCD colorida de 12.1" tela"; Interface selecionável para números grandes, leito a leito, cardiorrespiratória, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando quedas ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando, Bip de QRS e alarme sonoro; Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolação elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas; prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros;	2	17.565,00	35.130,00
	Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores; Possui tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO9919; Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas simultâneas com valores alfanuméricos; Sistema de autoteste e software em português, exibição de mensagens funcionais; Menu ou teclas para configurações3dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, indicação de marca-passo; última configuração após ser ligado; Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2- 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60hz. ECG e RESPIRAÇÃO Traçado Non-fade; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com pré amplificador com proteção para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitore Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemia, trigeminia, extra sistole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras; Armazenamento do sinal de ecg dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia para uma posterior visualização do sinal de ecg; Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação do sinal nellcor; Faixa de Medida: 0 a 100%.Resolução: 1%. Exatidão: 70 a 100%: ±2%. Faixa de alarme: 0 a 100%Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa; Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático: intervalo de medição 1a 480 min5Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg. Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1mmHg Sensibilidade: 5 (µV/V/mmHg. Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabichos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SPO²) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SPO²) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura.			
25	**MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI** Monitor Multiparamétrico: Tela de no mínimo 12 polegadas sensível ao toque. No mínimo 12 curvas em tela com 8 valores numéricos. Permitir visualização (interbed) de ao menos 12 monitores; No mínimo 72 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Apresentar "full- disclosure". Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; Parâmetros básicos: ECG/ respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 2 Canais de Pressão Invasiva, Variação de Pressão de Pulso, 2 temperaturas e Capnografia EtCO2 (mainstream), no mínimo. Possibilidade futura: até 6 canais de Pressão invasiva, débito cardíaco por termo diluição, Debito Cardíaco Continuo, BIS, Análise de gases, Fluxo/Paw, TOF, ventilação e EEG; Bateria com autonomia de 60 minutos. ECG: no mínimo 12 derivações, velocidade 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. FC: 15 a 300bpm; Sensibilidade do traçado (×1/4, ×1/2, ×1, ×2, ×4) e automático. Proteção contra descarga de desfibrilador. Respiração (impedância): Indicação da FC e curva; Faixa: 0 a 150rpm; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Oximetria de pulso: Tecnologia de baixa perfusão nos padrões: Nellcor Oximax, Blupró (Nihon Kohden), Masimo SET, GE-Ohmeda ou Fast-SpO2 (Philips). Curva pletismográfica e valor numérico; faixa de leitura de 1 a 100%, 30 a 300bpm; PNI: método oscilométrico de 0 a 300mmHg; mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. Temperatura: 02 canais de temperaturas de 0 a 45ºC, no mínimo. Pressão Invasiva: 02 canais de pressões invasivas com calibração simultânea; Faixa de medição: -50 a 300mmHg; Permitir rotulagem; realizar a prova de volemia, indicador do volume intravascular e orientação de fluidoterapia, permitir a medição da Variação de	2	20.893,00	41.786,00
	pressão de Pulso (PPV) e variação de pressão sistólica (SPV); Capnografia: EtCO2 mainstream para adultos intubados e não intubados, pediátricos e neonatos; de 0 a 100mmHg; FR de 3 a 150rpm; Débito Cardíaco: por termodiluição; de 0 a 25ºC; DC mínimo de 0,5 a 20L/min; Débito Cardíaco Contínuo: analise por método minimamente invasivo; Acessórios: 01 Cabo de ECG de 5 vias; 01 Sensor de Temperatura; 01 Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho adulto, neonatal e pediátrico; 01 Mangueira de PNI e 01 Manguito adulto e 01 infantil; 01 bateria; 1 Kit de Capnografia com sensor e adaptadores de vias aéreas para pacientes intubados e não intubados, 2 cabos de Pressão invasiva compatível com transdutor utilizado na instituição. Braçadeira infantil/neo e sensor de O2 em Y, infantil/neo. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano.			

Passará a ler-se:

3. DESCRIÇÃO DOS ITENS

3.1. MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	**APARELHO DE ANESTESIA** Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; com prateleira para suporte de monitores; **no mínimo 2 (duas) Gavetas com inclusão de sensores de fluxo internos ao equipamento** e mesa de trabalho; com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escalas para alto e baixo fluxo de pelo menos para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado. Sistema que permite o acoplamento para vaporizadores. Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos:	1	129.940,00	129.940,00

ORD	EQUIPAMENTO – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL
	Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: ✓ 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. ✓ 01 balão para ventilação manual adulto. ✓ 01 balão para ventilação manual infantil. ✓ 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano e Isoflurano; ✓ 04 sensores de fluxo; ✓ 03 mangueiras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para oxido nitroso e uma para ar comprimido e demais acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. ✓ Máscaras faciais adulto e pediátrica – todos os números.			
24	**MONITOR MULTIPARÂMETROS** Tela TFT LCD colorida de 12.1" tela"; Interface selecionável para números grandes, leito a leito, cardiorrespiratória, mini tendências; Alça em curva para transporte em macas e camas, para fixação evitando quedas ao equipamento. Tabela de cálculo de drogas; Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando, Bip de QRS e alarme sonoro; Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolação elétrica; Revisão de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120horas para todos parâmetros; Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; **Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de pelo menos 8h horas;** prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; atalho, teclado membrana ou botão giratório; Exibição de todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; Possibilidade de inserção de módulos futuros; Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para	2	17.565,00	35.130,00
	visualização dos monitores; Possui tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO9919; Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; bidirecional; Exibição de pelo menos 11 curvas simultâneas com valores alfanuméricos; Sistema de autoteste e software em português, exibição de mensagens funcionais; Menu ou teclas para configurações3dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, indicação de marca-passo; última configuração após ser ligado; Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2- 49; Alimentação: Bivolt automático 100a 240vac 50/60hz. ECG e RESPIRAÇÃO Traçado Non-fade; Forma de Onda de ECG: Exibição simultânea de até 12 derivações na tela ou selecionáveis (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) Seleção de Ganho: x0,125 (1,25mm/mv);x0,25 (2,5mm/mv); x0,5 (5mm/mv); x1(10mm/mv); x2 (20mm/mv); x4(40mm/mv); Auto Velocidade de Varredura: 6, 25 mm/s,12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. Saída Analógica de ECG Alarme de eletrodo solto com identificação do mesmo; Indicador de eletrodo solto e tremor muscular; Faixa de Frequência Cardíaca: 15 a 350bpm. Exatidão: 1 bpm ou 1% (o que for maior). Resolução: 1 bpm. Circuito de entrada flutuante com pré amplificador com proteção para Eletro cirurgia e Cardioversão/Desfibrilação com rápida recuperação de linha de base; Detecção e rejeição de Pulso de Marcapasso nas derivações I, II, III; Modos de Operação: Diagnóstico, Monitore Cirurgia. Análise de ST para todas as derivações simultâneas e exibidas em tela; Análise e detecção de Arritmias contemplando pelo menos asistolia, fibrilação e taquicardia ventricular, bigemia, trigeminia, extra sistole, bradicardia, ritmo ideoventricular e outras; Armazenamento do sinal de ecg dos segundos que antecederam e sucederam a arritmia para uma posterior visualização do sinal de ecg; Método: Impedância Torácica (Medição através das derivações: RA-LL, RA-LA); Exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com detecção e alarme de apneia ajustável pelo usuário; Faixa de medida aproximada Frequência Respiratória: 0 a 150 rpm Resolução: 1 rpm Exatidão: ±2 rpm Seleção de ganho: Oximetria Visualização simultânea da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; Tecnologia para baixa perfusão e movimentação e rápida recuperação do sinal nellcor; Faixa de Medida: 0 a 100%.Resolução: 1%. Exatidão: 70 a 100%: ±2%. Faixa de alarme: 0 a 100%Faixa de medição de FP: 20 a 300 bpm. Resolução: 1 bpm Temperatura (Superficial cutânea e Intracavitária) Canal: 2 canais. Faixa de Medida: 0 a 50 °C Resolução: 0,1 °C Exatidão: ±0,1 °C. Pressão Não Invasiva (PNI) Método: Oscilométrico com medidas em mmHg ou Kpa;			
	Proteção e Medição para adulto, pediátrico e neonatal; Modos de Operação: Manual, Automático, Contínuo Automático: intervalo de medição 1a 480 min5Contínuo: 5 min, intervalo de 5 s Tipos de Medida: Pressão Arterial Sistólica, Pressão Arterial Diastólica, Pressão Arterial Média. Possui auto zero; Faixa de medição da pressão no manguito: 0 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg. Exatidão: Erro de Média e Desvio Padrão pela ANSI/AAMI SP10.Proteção contra sobre pressão: 300 mmHg Faixa de FP: Faixa: 40 a 240 bpm Resolução: 1 bpm Exatidão: ± 3 ou 3,5% Exatidão ou precisão: ±1mmHg Sensibilidade: 5 (µV/V/mmHg. Acessórios Básicos que acompanham cada equipamento: 01 (um) Cabo ECG 5 vias completo com cabo tronco e rabichos reutilizável; 01 sensor de oximetria (SPO²) tipo clip adulto com extensor ligado ao monitor, 01 sensor oximetria de pulso (SPO²) em y neonatal; 01 manguito adulto; 01 manguito infantil 01 mangueira de 1 via para manguito; 01 sensor de temperatura. **OBS. serão aceitos monitores que possuem uma capacidade de bateria de 4 horas com opcional de adicional de outras 4 horas.**			
25	**MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA UTI** Monitor Multiparamétrico: Tela de no mínimo 17 polegadas sensível ao toque. No mínimo 12 curvas em tela com 8 valores numéricos. No mínimo 72 horas de tendências gráficas e numéricas com revisão dos valores. Apresentar "full- disclosure". Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; Parâmetros básicos: ECG/ respiração por impedância, SpO2, PNI (pressão não invasiva), Frequência de Pulso, 2 Canais de Pressão Invasiva, Variação de Pressão de Pulso, 2 temperaturas e Capnografia EtCO2 (mainstream), no mínimo. Possibilidade futura: até 6 canais de Pressão invasiva, débito cardíaco por termo diluição, Debito Cardíaco Continuo, BIS, Análise de gases, Fluxo/Paw, TOF, ventilação e EEG; Bateria com autonomia de 60 minutos. ECG: no mínimo 12 derivações, velocidade 6,25 mm/s;12,5mm/s; 25mm/s e 50mm/s. FC: 15 a 300bpm; Sensibilidade do traçado (´1/4, ´1/2, ´1, ´2, ´4) e automático. Proteção contra descarga de desfibrilador. Respiração (impedância): Indicação da FC e curva; Faixa: 0 a 150rpm; Detecção e alarme de apneia com tempo programável. Curva pletismográfica e valor numérico; faixa de leitura de 1 a 100%, 30 a 300bpm; PNI: método oscilométrico de 0 a 300mmHg; mensuração manual e automática com intervalos pré-programáveis pelo usuário. Temperatura: 02 canais de temperaturas de 0 a 45ºC, no mínimo. Pressão Invasiva: 02 canais de pressões invasivas com calibração simultânea; Faixa de medição: - 50 a 300mmHg; Permitir rotulagem; realizar a prova de volemia, indicador do volume intravascular e orientação de fluidoterapia, permitir a medição da Variação de pressão de Pulso (PPV) e variação de pressão sistólica (SPV); Capnografia: EtCO2 mainstream para adultos intubados e não intubados, pediátricos e neonatos; de 0 a	2	20.893,00	41.786,00
	100mmHg; FR de 3 a 150rpm; Débito Cardíaco: por termodiluição; de 0 a 25ºC; DC mínimo de 0,5 a 20L/min; Débito Cardíaco Contínuo: analise por método minimamente invasivo; Acessórios: 01 Cabo de ECG de 5 vias; 01 Sensor de Temperatura; 01 Sensor de SpO2 tipo clip, reutilizável, tamanho adulto, neonatal e pediátrico; 01 Mangueira de PNI e 01 Manguito adulto e 01 infantil; 01 bateria; 1 Kit de Capnografia com sensor e adaptadores de vias aéreas para pacientes intubados e não intubados, 2 cabos de Pressão invasiva compatível com transdutor utilizado na instituição. Braçadeira infantil/neo e sensor de O2 em Y, infantil/neo. Registro na ANVISA. Garantia mínima de 01 ano.			

4. DAS RETIFICACÕES:

4.1. Fica retificada, DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA.

4.2. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica REABERTO o prazo inicialmente estabelecido conforme abaixo:

4.3. O início da sessão pública será às 08h00min do dia 11 de Maio de 2021, na sala de Licitações, Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro Centro, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2021 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h00min às 11h00min e 13h00min às 17h00min, ou pelo fone (66) 3575-2489.

5. DA RATIFICAÇÃO:

5.1. Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 005/2021, de 06 de Abril de 2021, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Peixoto de Azevedo MT, 23 de Abril de 2021.

Genifer Kaiser
Pregoeira Oficial do CISVP

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489
Peixoto de Azevedo - MT

VENDAS

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada, 01 quarto, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua Sonia Maria, nº 12 , Bairro Jardim das Azaleias na cidade de Sinop/MT. Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada, 02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço, portão eletrônico e cerca elétrica. Endereço: Avenida Notre Dame, Quadra 13, Lote 11, Bairro Residencial Paris na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamento 04. Valor: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha conjugada, 02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua dos Pássaros, nº 323, Bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamento 08. Valor: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha, 02 quartos, 01 banheiro social , 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua dos Cedros, nº 1292, Bairro Jardim Botânico na cidade de Sinop/MT. Disponível apartamentos 03 e 06. Valor: R$ 900,00 (novecentos reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço Descrição Casa Mobiliada, Com Seguro Residencial contra roubo Cerca elétrica Portão Eletrônico. 200m da UFMT e UNIC Industrial Visitas Agendadas. Imobiliária Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO - R$3.650,00 Detalhes do imóvel 4 Suíte(s) , 4 Quarto(s) , Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço , 675 m². Imobiliária Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) ,, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 70 m² Descrição cada apartamento r$1.100,00 com 2 quartos sala e cozinha conjugada lavanderia garagem individual casa nova. Imobiliária Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala e cozinha conjugada, 02 quartos, 01 banheiro social, 01 área de serviço e garagem. Endereço: Rua dos Azulões, nº 1061, Bairro Maria Vindilina II na cidade de Sinop/MT. Valor: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área de serviço conjugada, 01 sala e 01 suíte. Endereço: Rua Roma, nº 535, Bairro Jardim Itália II na cidade de Sinop/MT. Valor: R$